



MENEDŻER WYSYŁEK PANEL.MENEDZERWYSYLEK.PL

Dokumentacja techniczna menedzerwysylekAPI

Opracowanie dokumentu:

4kurier.pl

Historia zmian dokumentu

Wersja	Data modyfikacji	Kto	Opis
1.0	10.11.2020	4kurier.pl	Utworzenie dokumentu
1.1	25.03.2021	4kurier.pl	Dodanie deklaracji celnej
1.2	28.04.2021	4kurier.pl	Dodanie opcji “Zamów Kuriera”
1.2.1	25.06.2021	4kurier.pl	Zmiana limitu liczby znaków w polach adresowych
1.2.2	08.03.2024	4kurier.pl	Ustawienie pól adresowych jako opcjonalne przy korzystaniu z usługi InPost Paczkomaty
1.2.3	06.08.2025	4kurier.pl	Możliwość wprowadzenia DHL Postnummer w polu Przesyłka/Odbiorca/Punkt/Id przy wysyłce paczki do Packstation
1.2.4	06.10.2025	4kurier.pl	Możliwość pobierania etykiety InPost na podstawie parametru brokerOrderId
1.2.5	23.01.2026	4kurier.pl	Konieczność podania węzła DeklaracjaCelna dla przesyłek Spring.Kod HS wymagany tylko dla przesyłek Spring poza UE

Spis treści

1.	Wprowadzenie	6
2.	Metoda dodajPrzesylki	7
2.1.	Komunikaty wysyłane	7
2.2.	Komunikaty odbierane	16
2.3.	Przykład	17
2.4.	Kody błędów	19
3.	Metoda pobierzEtykiety	25
3.1.	Komunikaty wysyłane	25
3.2.	Komunikaty odbierane	26
3.3.	Przykład	27
3.4.	Kody błędów	28
4.	Metoda pobierzGodzinyNadania	28
4.1.	Komunikaty wysyłane	28
4.2.	Komunikaty odbierane	30
4.3.	Przykład	32
4.4.	Kody błędów	32

5.	Metoda obliczCenePrzesylki	35
5.1.	Komunikaty wysyłane	35
5.2.	Komunikaty odbierane	38
5.3.	Przykład	39
5.4.	Kody błędów	40
6.	Metoda pobierzStatusy	43
6.1.	Komunikaty wysyłane	43
6.2.	Komunikaty odbierane	44
6.3.	Przykład	45
6.4.	Kody błędów	46
7.	Metoda pobierzNumerPrzesylki	47
7.1.	Komunikaty wysyłane	47
7.2.	Komunikaty odbierane	48
7.3.	Przykład	48
7.4.	Kody błędów	49
8.	Metoda pobierzPaczkomaty	50
8.1.	Komunikaty wysyłane	50
8.2.	Komunikaty odbierane	50
8.3.	Przykład	52

8.4.	Kody błędów	52
9.	Metoda pobierzUsługi	54
9.1.	Komunikaty wysyłane	54
9.2.	Komunikaty odbierane	55
9.3.	Przykład	56
9.4.	Kody błędów	56
10.	Metoda pobierzUsługiDodatkowe	57
10.1.	Komunikaty wysyłane	57
10.2.	Komunikaty odbierane	58
10.3.	Przykład	59
10.4.	Kody błędów	59
11.	Metoda pobierzKraje	61
11.1.	Komunikaty wysyłane	61
11.2.	Komunikaty odbierane	61
11.3.	Przykład	62
11.4.	Kody błędów	63

1. Wprowadzenie

menedzerwysylekAPI jest interfejsem programistycznym do systemu panel.menedzerwysylek.pl. Umożliwia integrację zewnętrznych systemów w celu wysyłania paczek za jego pośrednictwem, bez konieczności używania interfejsu użytkownika. Współpraca z interfejsem API odbywa się za pomocą protokołu SOAP w wersji 1.2 z kodowaniem znaków UTF-8. Aby korzystać z **menedzerwysylekAPI** klient musi mieć podpisaną umowę z www.menedzerwysylek.pl, posiadać konto w systemie panel.menedzerwysylek.pl oraz otrzymać unikalny Klucz API.

Serwer produkcyjny:

Adres do pliku WSDL: <https://panel.menedzerwysylek.pl/api/api-mw.wsdl?wsdl>

Adres usługi: <https://panel.menedzerwysylek.pl/api/>

Przykładowy kod PHP można pobrać z adresu: https://panel.menedzerwysylek.pl/api/example_mw_PHP.zip

2. Metoda dodajPrzesylki

Metoda służy do dodawania przesyłek do systemu panel.menedzerwysylek.pl

2.1. Komunikaty wysyłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

Przesyłka	Żądanie dodania przesyłki	1..		kontener		
Przesyłka/Usługa	Kod usługi	1		string	Tak	Dozwolone wartości można pobrać metodą <code>pobierzUsługi</code>
Przesyłka/Nadawca	Dane nadawcy przesyłki	1		kontener	Tak	
Przesyłka/Nadawca/Firma	Nazwa firmy nadawcy	1	2..35	string	Nie	
Przesyłka/Nadawca/Nazwa	Imię i nazwisko nadawcy	1	2..35	string	Tak	
Przesyłka/Nadawca/Kraj	Kod kraju nadawcy	1		string	Tak*	Dozwolone wartości można pobrać metodą <code>pobierzKraje</code> * Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat nadawczy
Przesyłka/Nadawca/KodPocztowy	Kod pocztowy nadawcy	1	2..17	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat nadawczy
Przesyłka/Nadawca/Miejscowosc	Miejscowość nadawcy	1	2..50	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat nadawczy

Przesyłka/Nadawca/Ulica	Ulica nadawcy	1	2..50	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat nadawczy
Przesyłka/Nadawca/NrBudynku	Numer budynku nadawcy	1	1..10	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat nadawczy
Przesyłka/Nadawca/NrLokalu	Numer lokalu nadawcy	1	1..10	string	Nie	
Przesyłka/Nadawca/Telefon	Numer telefonu nadawcy	1	15	string	Tak	
Przesyłka/Nadawca/Email	Adres e-mail nadawcy	1		string	Tak	
Przesyłka/Nadawca/Punkt	Dane punktu nadania / paczkomatu	1		Kontener	Nie	
Przesyłka/Nadawca/Punkt/Id	Id punktu			String	Tak	
Przesyłka/Nadawca/Punkt/Opis	Opis punktu / adres		63	String	Tak	

Przesyłka/Odbiorca	Dane adresowe odbiorcy	1		kontener	Tak	
Przesyłka/Odbiorca/Firma	Nazwa firmy odbiorcy	1	2..35	string	Nie	
Przesyłka/Odbiorca/Nazwa	Imię i nazwisko odbiorcy	1	2..35	string	Tak	
Przesyłka/Odbiorca/Kraj	Kod kraju odbiorcy	1		string	Tak*	Dozwolone wartości można pobrać metodą pobierzKraje * Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat odbiorczy
Przesyłka/Odbiorca/KodPocztowy	Kod pocztowy odbiorcy	1	2..17	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat odbiorczy
Przesyłka/Odbiorca/Miejscowosc	Miejscowość odbiorcy	1	2..50	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat odbiorczy
Przesyłka/Odbiorca/Ulica	Ulica odbiorcy	1	2..50	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat odbiorczy * W przypadku usługi DHL Packstation w tym polu należy wpisać: „Packstation”
Przesyłka/Odbiorca/NrBudynku	Numer budynku odbiorcy	1	1..10	string	Tak*	* Pole nie jest wymagane gdy wybrano paczkomat odbiorczy * W przypadku usługi DHL Packstation w tym polu należy wpisać trzycyfrowy numer Packstation

Przesylka/Odbiorca/NrLokalu	Numer lokalu odbiorcy	1	1..10	string	Nie	
Przesylka/Odbiorca/Telefon	Numer telefonu odbiorcy	1	15	string	Tak	
Przesylka/Odbiorca/Email	Adres e-mail odbiorcy	1		string	Nie	
Przesylka/Odbiorca/Punkt	Dane punktu dostawy / paczkomatu	1		Kontener	Nie	
Przesylka/Odbiorca/Punkt/Id	Id punktu / DHL Postnummer			String	Tak	DHL Postnummer - Numer klienta DHL, przy wysyłce paczki do Packstation
Przesylka/Odbiorca/Punkt/Opis	Opis punktu / adres		63	String	Tak	
Przesylka/Paczka/Dlugosc	Długość paczki w cm	1		decimal(10,2)	Tak	

Przesylka/Paczka/Szerokosc	Szerokość paczki w cm	1		decimal(10,2)	Tak	
Przesylka/Paczka/Wysokosc	Wysokość paczki w cm	1		decimal(10,2)	Tak	
Przesylka/Paczka/Waga	Waga w kg	1		decimal(10,2)	Tak	Separator dziesiętny: „.”
Przesylka/Paczka/Ilosc	Ilość paczek	1		int	Tak	
Przesylka/Paczka/Niestandardowa	Czy przesyłka jest nietypowa?	1		enum	Tak	Dozwolone wartości: T - Tak N - Nie
Przesylka/UslugiDodatkowe	Usługi dodatkowe	1		string	Nie	Dozwolone wartości (separator: “,”) można pobrać metodą pobierzUslugiDodatkowe
Przesylka/Zawartosc	Zawartość przesyłki	1	1..255	string	Nie	

Przesylka/Wartosc	Wartość paczki	1		decimal(10,2)	Nie	Separator dziesiętny: „.” * Wymagane w przypadku pobrania lub ubezpieczenia
Przesylka/Ubezpieczenie	Czy przesyłka ma zostać ubezpieczona	1		enum	Tak	Dozwolone wartości: T - Tak N - Nie
Przesylka/PobranieKwota	Kwota pobrania	1		decimal(10,2)	Nie	Separator dziesiętny: „.”
Przesylka/PobranieTyp	Typ pobrania	1		Enum	Nie*	Dozwolone wartości: T - Standard E - Express S - Extra Express * Wymagane w przypadku pobrania
Przesylka/NrKontaBankowego	Numer konta bankowego, na który ma zostać wykonany zwrot pobrania	1	26	string	Nie*	* Wymagane w przypadku pobrania
Przesylka/InformacjeDlaKuriera	Informacje dla kuriera	1	1..180	string	Nie	

Przesylka/ZamowKuriera	Wykonaj zlecenie odbioru przesyłki przez kuriera	1		enum	Nie	Dozwolone wartości: T - Tak N - Nie Domyślna wartość w przypadku gdy nieuzupełnione: T
Przesylka/DataNadania	Data nadania	1		date	Tak*	Format daty: YYYY-MM-DD * Wymagane jeśli nie podano wartości N w polu Przesylka/ZamowKuriera
Przesylka/GodzinaNadaniaOd	Sugerowana godzina nadania	1		string	Tak*	Format czasu: GG:MM Możliwy przedział czasowy można pobrać korzystając z metody <code>pobierzGodzinyNadania</code> .
Przesylka/GodzinaNadaniaDo	Sugerowana godzina nadania - do	1		string	Tak*	Format czasu: GG:MM Możliwy przedział czasowy można pobrać korzystając z metody <code>pobierzGodzinyNadania</code> .
Przesylka/DokumentZwrotnyTyp	Typ dokumentu zwrotnego	1		Enum	Nie*	Dozwolone wartości: RAN - Aneks RDW - DW RIN - Inne ROD - Faktura RUA - Umowa/Aneks RWZ - WZ * Wymagane w przypadku usługi dodatkowej ROD
Przesylka/DokumentZwrotnyOpis	Opis dokumentu zwrotnego	1	2..50	string	Nie*	* Wymagane w przypadku usługi ROD

Przesylka/NrReferencyjny	Numer referencyjny, identyfikator z systemu zewnętrznego	1		string	Tak	
Przesylka/DeklaracjaCelna	Deklaracja celna dla przesyłki wysyłanej poza UE	1		Kontener	Nie*	* Wymagane w przypadku wysyłki poza UE oraz dla wszystkich wysyłek zagranicznych Spring
Przesylka/DeklaracjaCelna/Rodzaj	Typ deklaracji celnej	1		Enum	Tak	Dozwolone wartości: SaleOfGoods - Sprzedaż towarów Documents - Dokumenty Gift - Prezent ReturnedGoods - Zwrot towaru CommercialSample - Próbką handlowa
Przesylka/DeklaracjaCelna/Waluta	Waluta w jakiej podawane są wartości produktów w deklaracji	1		Enum	Tak	Dozwolone wartości: PLN USD EUR
Przesylka/DeklaracjaCelna/Produkt	Deklaracja produktów znajdujących się w przesyłce	1..99		kontener	Tak	
Przesylka/DeklaracjaCelna/Produkt/Opis	Opis produktu w j.angielskim (np. toy)	1..100		string	Tak	
Przesylka/DeklaracjaCelna/Produkt/KodHS	Kod celny HS	4..20		string	Tak *	W celu ustalenia kodu HS można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Browser?lang=PL * - Nie jest wymagane dla wysyłek Spring do krajów UE

Przesylka/DeklaracjaCelna/Produkt/KrajPochodzenia	Kraj pochodzenia produktu	2		string	Tak	Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alfa-2, np. PL
Przesylka/DeklaracjaCelna/Produkt/Ilosc	Ilość	1		integer	Tak	Liczba takich samych produktów w przesyłce
Przesylka/DeklaracjaCelna/Produkt/Wartosc	Wartość produktu	1		string	Tak	

2.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
PrzesylkaResponse	Odpowiedź	1..*		kontener	Tak	
PrzesylkaResponse/NrPrzesylki	Numer przesyłki	1		string	Tak	

PrzesylkaResponse/NrNadania	Numer zlecenia odbioru	1		string	Nie	
PrzesylkaResponse/NrReferencyjny	Numer referencyjny	1		string	Tak	
PrzesylkaResponse/Cena	Cena przesyłki	1		decimal(10,2)	Tak	

2.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/" <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:dodajPrzesylki> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <Przesylka> <Usługa>KEXEXPRESS</Usługa> <Nadawca> <Firma/> <Nazwa>Jan Kowalski</Nazwa> <Kraj>PL</Kraj> <KodPocztowy>43-100</KodPocztowy> <Miejscowosc>Tychy</Miejscowosc> <Ulica>Nowa 1</Ulica> <NrBudynku>5</NrBudynku> <NrLokalu/> <Telefon>111222333</Telefon> </Nadawca> </Przesylka> </ship:dodajPrzesylki> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:dodajPrzesylkiResponse> <PrzesylkaResponse> <NrPrzesylki>306796081</NrPrzesylki> <NrNadania/> <NrReferencyjny>1</NrReferencyjny> <Cena>16.56</Cena> </PrzesylkaResponse> </ns1:dodajPrzesylkiResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

```

    <Email>jkowalski@domain.com</Email>
  </Nadawca>
  <Odbiorca>
    <Firma/>
    <Nazwa>Adam Nowak</Nazwa>
    <Kraj>PL</Kraj>
    <KodPocztowy>00-001</KodPocztowy>
    <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc>
    <Ulica>1-go maja</Ulica>
    <NrBudyunku>46</NrBudyunku>
    <Telefon>333444555</Telefon>
    <Email/>
  </Odbiorca>
  <Opakowanie>PACZKA</Opakowanie>
  <Paczka>
    <Dlugosc>120</Dlugosc>
    <Szerokosc>12</Szerokosc>
    <Wysokosc>12</Wysokosc>
    <Waga>30.00</Waga>
    <Ilosc>1</Ilosc>
    <Niestandardowa>0</Niestandardowa>
  </Paczka>
  <Paczka>
    <Dlugosc>12</Dlugosc>
    <Szerokosc>12</Szerokosc>
    <Wysokosc>12</Wysokosc>
    <Waga>5.00</Waga>
    <Wartosc>10.00</Wartosc>
    <Ilosc>1</Ilosc>
    <Niestandardowa>0</Niestandardowa>
  </Paczka>
  <UslugiDodatkowe>EPLUS,DRW</UslugiDodatkowe>
  <Zawartosc>Elektronika</Zawartosc>
  <Wartosc>10.00</Wartosc>
  <Ubezpieczenie>T</Ubezpieczenie>
  <PobranieKwota>8.00</PobranieKwota>
  <PobranieTyp>E</PobranieTyp>

  <NrKontaBankowego>26105014451000002276470461</NrKontaBankowego>
  <InformacjeDlaKuriera>Domofon nie
działa</InformacjeDlaKuriera>
  <DataNadania>2014-06-17</DataNadania>
  <GodzinaNadaniaOd>11:00</GodzinaNadaniaOd>
  <GodzinaNadaniaDo>15:00</GodzinaNadaniaDo>
  <DokumentZwrotnyTyp/>
  <DokumentZwrotnyOpis/>
  <NrReferencyjny>1</NrReferencyjny>
</Przesylka>
</ship:dodajPrzesylki>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
1001	Brak elementu "Autoryzacja".
1002	Login i/lub KluczAPI są nieprawidłowe.
1003	Brak elementu "Przesyłka".
1004	Wartość w polu "Usługa" jest wymagana.
1005	Pole "Usługa" może przyjmować tylko następujące wartości: %s
1006	Brak elementu "Nadawca".
1007	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/Firma".
1008	Pole "Nadawca/Firma" zawiera niedozwolone znaki.
1009	Wartość w polu "Nadawca/Nazwa" jest wymagana.
1010	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/Nazwa".
1011	Pole "Nadawca/Nazwa" zawiera niedozwolone znaki.
1012	Wartość w polu "Nadawca/Kraj" jest wymagana.
1013	Pole "Nadawca/Kraj" może przyjmować tylko następujące wartości: %s

1014	Wartość w polu "Nadawca/KodPocztowy" jest wymagana.
1015	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/KodPocztowy".
1016	Kod pocztowy nadawcy nie jest obsługiwany przez tego przewoźnika.
1017	Wartość w polu "Nadawca/Miejscowosc" jest wymagana.
1018	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/Miejscowosc".
1019	Wartość w polu "Nadawca/Ulica" jest wymagana.
1020	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/Ulica".
1021	Wartość w polu "Nadawca/NrBudynku" jest wymagana.
1022	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/NrBudynku".
1023	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/NrLokalu".
1024	Wartość w polu "Nadawca/Telefon" jest wymagana.
1025	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Nadawca/Telefon".
1026	Nieprawidłowy format wartości w polu "Nadawca/Telefon".
1027	Wartość w polu "Nadawca/Email" jest wymagana.
1028	Wartość w polu "Nadawca/Email" jest niepoprawna.
1029	Brak elementu "Odbiorca".
1030	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/Firma".
1031	Pole "Odbiorca/Firma" zawiera niedozwolone znaki.
1032	Wartość w polu "Odbiorca/Nazwa" jest wymagana.

1033	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/Nazwa".
1034	Pole "Odbiorca/Nazwa" zawiera niedozwolone znaki.
1035	Wartość w polu "Odbiorca/Kraj" jest wymagana.
1036	Pole "Odbiorca/Kraj" może przyjmować tylko następujące wartości: %s
1037	Wartość w polu "Odbiorca/KodPocztowy" jest wymagana.
1038	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/KodPocztowy".
1039	Kod pocztowy odbiorcy nie jest obsługiwany przez tego przewoźnika.
1040	Wartość w polu "Odbiorca/Miejscowosc" jest wymagana.
1041	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/Miejscowosc".
1042	Wartość w polu "Odbiorca/Ulica" jest wymagana.
1043	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/Ulica".
1044	Wartość w polu "Odbiorca/NrBudynku" jest wymagana.
1045	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/NrBudynku".
1046	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/NrLokalu".
1047	Wartość w polu "Odbiorca/Telefon" jest wymagana.
1048	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Odbiorca/Telefon".
1049	Nieprawidłowy format wartości w polu "Odbiorca/Telefon".
1050	Wartość w polu "Odbiorca/Email" jest niepoprawna."
1051	Nieprawidłowa wartość w polu "Opakowanie".

1052	Brak elementu "Paczka."
1053	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Dlugosc" jest wymagana.
1054	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Dlugosc" jest nieprawidłowa.
1055	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Szerokosc" jest wymagana.
1056	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Szerokosc" jest nieprawidłowa.
1057	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Wysokosc" jest wymagana.
1058	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Wysokosc" jest nieprawidłowa.
1059	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Waga" jest wymagana.
1060	Nieprawidłowy format wartości w polu "Przesylka/Paczka/Waga".
1061	Nieprawidłowy format wartości w polu "Przesylka/Wartosc".
1062	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Ilosc" jest wymagana.
1063	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Ilosc" jest nieprawidłowa.
1064	Wartość w polu "Przesylka/Paczka/Niestandardowa" jest wymagana.
1065	Nieprawidłowa wartość w polu "Przesylka/Paczka/Niestandardowa".
1066	Maksymalna dozwolona wartość przesyłki to 50 000 PLN
1067	Nieprawidłowa długość wartości w polu "Zawartosc".
1068	Pole "Zawartosc" zawiera niedozwolone znaki.
1069	Nieprawidłowa wartość w polu "Ubezpieczenie".
1070	Wartość w polu "Wartosc" jest wymagana.

1071	Nieprawidłowy format wartości w polu "KwotaPobrania".
1072	Wartość przesyłki nie może być mniejsza od kwoty pobrania.
1073	Wartość w polu "PobranieTyp" jest wymagana w przypadku pobrania.
1074	Nieprawidłowa wartość w polu "PobranieTyp".
1075	Wartość w polu "NrKontaBankowego" jest wymagana w przypadku pobrania.
1076	Nieprawidłowa długość wartości w polu "NrKontaBankowego".
1078	Nieprawidłowy numer konta bankowego.
1079	Nieprawidłowa długość wartości w polu "InformacjeDlaKuriera".
1080	Pole "InformacjeDlaKuriera" zawiera niedozwolone znaki.
1081	Wartość w polu "NrReferencyjny" jest wymagana.
1082	Wartość w polu "DataNadania" jest wymagana.
1083	Nieprawidłowy format wartości w polu "DataNadania".
1084	Wartość w polu "GodzinaNadaniaOd" jest wymagana.
1085	Nieprawidłowy format wartości w polu "GodzinaNadaniaOd".
1086	Wartość w polu "GodzinaNadaniaDo" jest wymagana.
1087	Nieprawidłowy format wartości w polu "GodzinaNadaniaDo".
1088	Dla usługi DOST_AW_MAIL wymagane jest podanie wartości w polu "Odbiorca/Email".
1089	[Nieprawidłowe wymiary paczki]
1090	Wartość w polu "NrReferencyjny" musi być unikalna.

1091	[Błędy pochodzące z systemu przewoźnika]
2001	Wybrana data nadania nie może być datą przeszłą.
2002	Godzina nadania nie może być wcześniejsza niż %s
2003	Godzina nadania nie może być późniejsza niż %s
2004	Nie można zaplanować odbioru w tym dniu. Najpóźniejsza godzina, o której można nadać przesyłkę to: %s
2005	Najpóźniejsza godzina odbioru nie może być późniejsza niż: %s
2006	Odstęp między najwcześniejszą, a najpóźniejszą godziną odbioru (%s) nie może być krótszy niż %s godz.
2007	Odstęp między godziną obecną, a najpóźniejszą godziną odbioru (%s) nie może być krótszy niż %s godz.
2008	Usługa %s nie jest aktualnie dostępna
2009	W przypadku wysyłki towarów poza UE pole "DeklaracjaCelna" jest wymagane
2010	Nieprawidłowy rodzaj deklaracji celnej. Możliwe wartości to: %s
2011	Nieprawidłowa waluta wartości celnej. Możliwe wartości to: %s
2012	Brak elementu "DeklaracjaCelna/Produkt"
2013	Brak elementu "DeklaracjaCelna/Produkt/Opis"
2014	Wartość w polu "DeklaracjaCelna/Produkt/Opis" jest wymagana
2015	Brak elementu "DeklaracjaCelna/Produkt/KodHS"
2016	Wartość w polu "DeklaracjaCelna/Produkt/KodHS " musi się składać z 4 do 20 znaków

2017	Brak elementu "DeklaracjaCelna/Produkt/KrajPochodzenia"
2018	Nieprawidłowa wartość w polu "DeklaracjaCelna/Produkt/KrajPochodzenia"
2019	Brak elementu "DeklaracjaCelna/Produkt/Ilosc"
2020	Nieprawidłowa wartość w polu "DeklaracjaCelna/Produkt/Ilosc"
2021	Brak elementu "DeklaracjaCelna/Produkt/Wartosc"
2022	Nieprawidłowa wartość w polu "DeklaracjaCelna/Produkt/Wartosc"
2023	Dla wybranej usługi nie jest możliwe nadanie więcej niż jednej paczki w przesyłce.

3. Metoda pobierzEtykiety

Metoda służy do pobierania etykiet przewozowych oraz dokumentów wydania paczek dla dodanych przesyłek.

3.1. Komunikaty wysyłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	

Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	
NrPrzesylki	Numer przesyłki	1..*		string	Tak	

3.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Etykiety	Odpowiedź	1..*		kontener	Tak	

Etykiety/NrPrzesylki	Numer przesyłki	1		string	Nie	
Etykiety/brokerOrderId	ID przesyłki z systemu firmy kurierskiej	1		string	Nie	W przypadku InPost można pobrać etykietę na podstawie tego numeru nie posiadając jeszcze numeru trackingowego przesyłki
Etykiety/Etykieta	Zawartość dokumentu PDF zakodowana funkcją base64	1		base64Binary	Tak	
Etykiety/DokumentWydania	Adres URL do dokumentu wydania w PDF			string	Nie	

3.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:pobierzEtykiety> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <NrPrzesylki>306796081</NrPrzesylki> </ship:pobierzEtykiety> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:pobierzEtykietyResponse> <Etykiety> <NrPrzesylki>306796081</NrPrzesylki> <Etykieta>SlZCRVJpMHhMak1LTxlBd...</ Etykieta> </ Etykiety> </ns1:pobierzEtykietyResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

```
</ship:pobierzEtykiety>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
3001	Brak elementu "Autoryzacja".
3002	Login i/lub KluczAPI są nieprawidłowe.
3003	Brak elementu "NrPrzesylki" lub „brokerOrderId”.
3004	Wartość w polu "NrPrzesylki" jest wymagana.
3005	Brak przesyłek.

4. Metoda pobierzGodzinyNadania

Metoda służy do pobierania możliwych godzin nadania.

4.1. Komunikaty wysyłane

Pole	Opis	Dodatkowe informacje			
		Liczebność	Długość	Typ	Wymagane

Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	
MiejscowoscNadania	Miejscowość nadawcy	1		kontener	Tak	
KodPocztowyDostawy	Kod pocztowy odbiorcy	1		string	Tak	
MiejscowoscDostawy	Miejscowość odbiorcy	1		string	Tak	

KrajDostawy	Kraj odbiorcy	1				Dozwolone wartości można pobrać metodą pobierzKraje
Usługa	Kod usługi	1		string	Tak	Dozwolone wartości można pobrać metodą pobierzUsługi
Opakowanie	Rodzaj opakowania	1		enum	Tak	Dozwolone wartości: KOPRETA PACZKA PALETA
Waga	Łączna waga paczek	1		decimal(10,2)	Tak	
Data nadania	Sugerowana data nadania	1		date	Tak	Format daty: YYYY-MM-DD

4.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
GodzinyNadania		1		kontener	Tak	
DataNadania	Data odbioru przesyłki przez kuriera	1		string	Tak	Format daty: YYYY-MM-DD
GodzinaNadaniaOd	Najwcześniejsza możliwa godzina odbioru przesyłki przez kuriera	1		string	Tak	Format czasu: GG:MM
GodzinaNadaniaDo	Najpóźniejsza możliwa godzina odbioru przesyłki przez kuriera	1		string	Tak	Format czasu: GG:MM
NajpóźniejszaGodzinaNadania	Najpóźniejsza godzina złożenia zlecenia odbioru w danym dniu	1		string	Tak	Format czasu: GG:MM
Odstęp	Minimalny odstęp czasu (w godzinach) między wartością w polu GodzinaNadaniaOd (lub aktualnym czasem systemowym) a wartością w polu	1		int	Tak	

	GodzinaNadaniaDo					
--	------------------	--	--	--	--	--

4.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:pobierzGodzinyNadania> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <KodPocztowyNadania>43-100</KodPocztowyNadania> <MiejscowoscNadania>Tychy</MiejscowoscNadania> <KodPocztowyDostawy>41-706</KodPocztowyDostawy> <MiejscowoscDostawy>Ruda Śląska</MiejscowoscDostawy> <KrajDostawy>PL</KrajDostawy> <Usługa>KEXEXPRESS</Usługa> <Opakowanie>PACZKA</Opakowanie> <Waga>1.00</Waga> <DataNadania>2014-06-24</DataNadania> </ship:pobierzGodzinyNadania> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	<pre> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:pobierzGodzinyNadaniaResponse> <GodzinyNadania> <DataNadania>2014-06-24</DataNadania> <GodzinaNadaniaOd>08:00</GodzinaNadaniaOd> <GodzinaNadaniaDo>19:00</GodzinaNadaniaDo> <NajpóźniejszaGodzinaNadania>16:00</NajpóźniejszaGodzinaNadania> <Odstęp>1</Odstęp> </GodzinyNadania> </ns1:pobierzGodzinyNadaniaResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </pre>

4.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
4001	Brak elementu "Autoryzacja".
4002	Login i/lub KluczAPI są nieprawidłowe.
4003	Wartość w polu "Usługa" jest wymagana.
4004	Pole "Usługa" może przyjmować tylko następujące wartości: %s.
4005	Brak takiej usługi.
4006	Wartość w polu "KodPocztowyNadania" jest wymagana.
4007	Nieprawidłowa długość wartości w polu "KodPocztowyNadania".
4008	Kod pocztowy nadawcy nie jest obsługiwany przez tego przewoźnika.
4009	Wartość w polu "MiejscowoscNadania" jest wymagana.
4010	Nieprawidłowa długość wartości w polu "MiejscowoscNadania".
4011	Pole "KrajDostawy" może przyjmować tylko następujące wartości: %s.
4012	Wartość w polu "KodPocztowyDostawy" jest wymagana.
4013	Nieprawidłowa długość wartości w polu "KodPocztowyDostawy".
4014	Kod pocztowy odbiorcy nie jest obsługiwany przez tego przewoźnika.
4015	Wartość w polu "MiejscowoscDostawy" jest wymagana.
4016	Nieprawidłowa długość wartości w polu "MiejscowoscDostawy".
4017	Wartość w polu "Waga" jest wymagana.
4018	Nieprawidłowy format wartości w polu "Waga".

4019	Wartość w polu "DataNadania" jest wymagana.
4020	Nieprawidłowy format wartości w polu "DataNadania".
4040	Odbiór przesyłki nie jest możliwy w weekendy i święta.

5. Metoda obliczCenePrzesylki

Metoda służy do obliczania ceny przesyłki w systemie panel.menedzerwysylek.pl

5.1. Komunikaty wysłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

Usługa	Kod usługi	1		string	Tak	Dozwolone wartości można pobrać metodą pobierzUsługi
Opakowanie	Rodzaj opakowania	1		enum	Tak	Dozwolone wartości: KOPRETA PACZKA PALETA
KrajNadania	Kod kraju nadawcy	1		string	Tak	Dozwolone wartości można pobrać metodą pobierzKraje
KodPocztowyNadania	Kod pocztowy nadawcy	1	2..17	string	Tak	
KrajDostawy	Kod kraju odbiorcy	1		string	Tak	Dozwolone wartości można pobrać metodą pobierzKraje
KodPocztowyDostawy	Kod pocztowy odbiorcy	1	2..17	string	Tak	
Paczka	Dane paczki	1..*		kontener	Tak	

Paczka/Dlugosc	Długość paczki w cm	1		decimal(10,2)	Tak	
Paczka/Szerokosc	Szerokość paczki w cm	1		decimal(10,2)	Tak	
Paczka/Wysokosc	Wysokość paczki w cm	1		decimal(10,2)	Tak	
Paczka/Waga	Waga w kg	1		decimal(10,2)	Tak	Separator dziesiętny: „.”
Paczka/Ilosc	Ilość paczek	1		int	Tak	
Paczka/Niestandardowa	Czy przesyłka jest nietypowa?	1		enum	Tak	Dozwolone wartości: T - Tak N - Nie

UslugiDodatkowe	Usługi dodatkowe	1		string	Nie	Dozwolone wartości (separator: “,”) można pobrać metodą pobierzUslugiDodatkowe
Wartosc	Wartość przesyłki	1		decimal(10,2)	Nie*	Separator dziesiętny: „.” * Wymagane w przypadku pobrania lub ubezpieczenia
Ubezpieczenie	Czy przesyłka ma zostać ubezpieczona	1		enum	Tak	Dozwolone wartości: T - Tak N - Nie
PobranieKwota	Kwota pobrania	1		decimal(10,2)	Nie	Separator dziesiętny: „.”
PobranieTyp	Typ pobrania	1		Enum	Nie*	Dozwolone wartości: T - Standard E - Express S - Extra Express * Wymagane w przypadku pobrania

5.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Dodatkowe informacje			
		Liczebność	Długość	Typ	Wymagane
CenaResponse	Odpowiedź	1		kontener	Tak
CenaResponse/Cena	Cena przesyłki	1		string	Tak
CenaResponse/Opis	Opis ceny	1		string	Nie

5.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:obliczCenePrzesylki> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <Usługa>KEXEXPRESS</Usługa> <Opakowanie>PACZKA</Opakowanie> <Paczka> <Dlugosc>120</Dlugosc> <Szerokosc>12</Szerokosc> <Wysokosc>12</Wysokosc> </Paczka> </ship:obliczCenePrzesylki> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:obliczCenePrzesylkiResponse> <CenaResponse> <Cena>16.56</Cena> <Opis><![CDATA[]]></Opis> </CenaResponse> </ns1:obliczCenePrzesylkiResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

```

    <Waga>30.00</Waga>
    <Ilosc>1</Ilosc>
    <Niestandardowa>0</Niestandardowa>
  </Paczka>
  <PobranieKwota>8.00</PobranieKwota>
  <PobranieTyp>E</PobranieTyp>
  <Wartosc>10.00</Wartosc>
  <Ubezpieczenie>T</Ubezpieczenie>
  <UslugiDodatkowe>EPLUS,DRW</UslugiDodatkowe>
  <KrajNadania>PL</KrajNadania>
  <KodPocztowyNadania>43-100</KodPocztowyNadania>
  <KrajDostawy>PL</KrajDostawy>
  <KodPocztowyDostawy>00-001</KodPocztowyDostawy>
</ship:obliczCenePrzesylki>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

5.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
4001	Brak elementu "Autoryzacja".
4002	Login i/lub KluczAPI są nieprawidłowe.
4004	Wartość w polu "Usługa" jest wymagana.
4005	Pole "Usługa" może przyjmować tylko następujące wartości: %s
4006	Wartość w polu "KrajNadania" jest wymagana.
4007	Pole " KrajNadania" może przyjmować tylko następujące wartości: %s
4008	Wartość w polu "KodPocztowyNadania" jest wymagana.

4009	Nieprawidłowa długość wartości w polu "KodPocztowyNadania".
4010	Kod pocztowy nadawcy nie jest obsługiwany przez tego przewoźnika.
4011	Wartość w polu "KrajDostawy" jest wymagana.
4012	Pole "KrajDostawy" może przyjmować tylko następujące wartości: %s
4013	Wartość w polu "KodPocztowyDostawy" jest wymagana.
4014	Nieprawidłowa długość wartości w polu "KodPocztowyDostawy".
4015	Kod pocztowy odbiorcy nie jest obsługiwany przez tego przewoźnika.
4016	Nieprawidłowa wartość w polu "Opakowanie".
4017	Brak elementu "Paczka."
4018	Wartość w polu "Paczka/Dlugosc" jest wymagana.
4019	Wartość w polu "Paczka/Dlugosc" jest nieprawidłowa.
4020	Wartość w polu "Paczka/Szerokosc" jest wymagana.
4021	Wartość w polu "Paczka/Szerokosc" jest nieprawidłowa.
4022	Wartość w polu "Paczka/Wysokosc" jest wymagana.
4023	Wartość w polu "Paczka/Wysokosc" jest nieprawidłowa.
4024	Wartość w polu "Paczka/Waga" jest wymagana.
4025	Nieprawidłowy format wartości w polu "Paczka/Waga".
4026	Nieprawidłowy format wartości w polu "Paczka/Wartosc".
4027	Wartość w polu "Paczka/Ilosc" jest wymagana.

4028	Wartość w polu "Paczka/Ilosc" jest nieprawidłowa.
4029	Wartość w polu "Paczka/Niestandardowa" jest wymagana.
4030	Nieprawidłowa wartość w polu "Paczka/Niestandardowa".
4032	Maksymalna dozwolona wartość przesyłki to 50 000 PLN
4033	Nieprawidłowa wartość w polu "Ubezpieczenie".
4034	Wartość w polu "Wartosc" jest wymagana.
4035	Nieprawidłowy format wartości w polu "PobranieKwota".
4036	Wartość przesyłki nie może być mniejsza od kwoty pobrania".
4037	Wartość w polu "PobranieTyp" jest wymagana w przypadku pobrania.
4038	Nieprawidłowa wartość w polu "PobranieTyp".
4039	Brak oferty w cenniku dla podanych parametrów.

6. Metoda pobierzStatusy

Metoda służy do pobierania statusów przesyłek z systemu panel.menedzerwysylek.pl

6.1. Komunikaty wysłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

NrPrzesylki	Numer przesyłki	1..		String	Tak	
-------------	-----------------	-----	--	--------	-----	--

6.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Statusy	Odpowiedź	1		kontener	Tak	
Statusy/Status	Szczegóły statusu	1		Kontener	Nie	
Statusy/Status/NrPrzesylki	Numer przesyłki	1		string	Tak	
Statusy/Status/Data	Data zmiany statusu	1		string	Tak	
Statusy/Status/Godzina	Godzina zmiany statusu	1		string	Tak	

Statusy/Status/Status	Status przesyłki	1		string	Tak	
Statusy/Status/Komentarz	Komentarz do statusu	1		string	Tak	
Statusy/Status/Oddzial	Oddział, w którym wystąpiło zdarzenie	1		string	Tak	

6.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/" <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:obliczCenePrzesylki> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <Usługa>KEXEXPRESS</Usługa> <Opakowanie>PACZKA</Opakowanie> <Paczka> <Dlugosc>120</Dlugosc> <Szerokosc>12</Szerokosc> <Wysokosc>12</Wysokosc> <Waga>30.00</Waga> <Wartosc>10.00</Wartosc> <Ilosc>1</Ilosc> <Niestandardowa>0</Niestandardowa> </Paczka> <PobranieKwota>8.00</PobranieKwota> <PobranieTyp>E</PobranieTyp> <Ubezpieczenie>T</Ubezpieczenie> </ship:obliczCenePrzesylki> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:obliczCenePrzesylkiResponse> <CenaResponse> <Cena>16.56</Cena> <Opis><![CDATA[]]></Opis> </CenaResponse> </ns1:obliczCenePrzesylkiResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

<pre> <UslugiDodatkowe>EPLUS,DRW</UslugiDodatkowe> <KrajNadania>PL</KrajNadania> <KodPocztowyNadania>43-100</KodPocztowyNadania> <KrajDostawy>PL</KrajDostawy> <KodPocztowyDostawy>00-001</KodPocztowyDostawy> </ship:obliczCenePrzesylki> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
---	--

6.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
3001	Brak elementu "Autoryzacja".
3002	Login i/lub KluczAPI są nieprawidłowe.
3003	Brak elementu "NrPrzesylki".
3004	Wartość w polu "NrPrzesylki" jest wymagana.
3005	Brak przesyłek.

7. Metoda pobierzNumerPrzesyłki

Metoda służy do pobierania numeru przesyłki InPost z systemu panel.menedzerwysylek.pl

7.1. Komunikaty wysłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

BrokerOrderId	ID przesyłki z systemu InPost, zwrócony w metodzie dodajPrzesylki	1..*		String	Tak	
---------------	---	------	--	--------	-----	--

7.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
NumerPrzesylkiResponse	Odpowiedź	1		kontener	Tak	
NumerPrzesylkiResponse/BrokerOrderId	ID przesyłki z systemu InPost, zwrócony w metodzie dodajPrzesylki	1		Kontener	Nie	
NumerPrzesylkiResponse/NrPrzesylki	Numer przesyłki	1		string	Tak	

7.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:NumerPrzesylkiResponse></pre>

<pre> <ship:pobierzNumerPrzesylki> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <BrokerOrderId></BrokerOrderId> </ship:pobierzNumerPrzesylki> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	<pre> <BrokerOrderId></BrokerOrderId> <NumerPrzesylki></NumerPrzesylki> </ns1:NumerPrzesylkiResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> </pre>
--	--

7.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
3001	Brak elementu "Autoryzacja".
3002	Login i/lub KluczAPI są nieprawidłowe.
5003	Brak elementu "BrokerOrderId".
5004	Wartość w polu "BrokerOrderId" jest wymagana.

8. Metoda pobierzPaczkomaty

Metoda służy do pobierania listy paczkomatów InPost

8.1. Komunikaty wysyłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

8.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Paczkomaty	Odpowiedź	1		kontener	Tak	
Paczkomaty/Paczkomat	Dane paczkomatu	0..*		Kontener		
Paczkomaty/Paczkomat/Id	ID paczkomatu	1		Kontener	Nie	
Paczkomaty/Paczkomat/Opis	Opis	1		string	Tak	
Paczkomaty/Paczkomat/KodPocztowy	Kod pocztowy	1		string	Tak	
Paczkomaty/Paczkomat/Miejscowosc	Miejscowość	1		string	Tak	
Paczkomaty/Paczkomat/Adres	Adres paczkomatu	1		string	Tak	

Paczkomaty/Paczkomat/OpisLokalizacji	Szczegółowy opis lokalizacji paczkomatu	1	string	Tak
--------------------------------------	---	---	--------	-----

8.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:pobierzPaczkomaty> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> </ship:pobierzPaczkomaty> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:pobierzPaczkomatyResponse> <Paczkomaty> <Paczkomat> <Id></Id> <Opis></Opis> <KodPocztowy></KodPocztowy> <Miejscowosc></Miejscowosc> <Adres></Adres> </Paczkomat> </Paczkomaty> </ns1:pobierzPaczkomatyResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

8.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
3001	Brak elementu "Autoryzacja".



9. Metoda pobierzUsługi

Metoda służy do pobierania listy dostępnych usług kurierskich

9.1. Komunikaty wysyłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

Opakowanie	Rodzaj opakowania	1		enum	Nie	Dozwolone wartości: KOPRETA PACZKA PALETA
------------	-------------------	---	--	------	-----	---

9.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Usługi	Odpowiedź	1		kontener	Tak	
Usługi/Usługa	Dane usługi	0 .. *		Kontener		
Usługi/Usługa/Id	ID usługi	1		Kontener	Nie	
Usługi/Usługa/Kod	Kod usługi	1		string	Tak	
Usługi/Usługa/Nazwa	Nazwa usługi	1		string	Tak	

Usługi/Usługa/Opis	Opis usługi	1	string	Tak	
--------------------	-------------	---	--------	-----	--

9.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:pobierzUslugi> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> <Opakowanie>PACZKA</Opakowanie> </ship:pobierzUslugi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:pobierzUslugiResponse> <Uslugi> <Usługa> <Id>5</Id> <Kod>ups_express_saver</Kod> <Nazwa>UPS Express Saver</Nazwa> <Opis></Opis> </Usługa> </Uslugi> </ns1:pobierzUslugiResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

9.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
3001	Brak elementu "Autoryzacja".

10. Metoda pobierzUslugiDodatkowe

Metoda służy do pobierania listy dostępnych usług dodatkowych

10.1. Komunikaty wysłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

Usługa	Kod usługi	1		String	Tak	Dozwolone wartości można pobrać metodą <code>pobierzUsługi</code>
Opakowanie	Rodzaj opakowania	1		enum	Nie	Dozwolone wartości: KOPRETA PACZKA PALETA

10.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
UslugiDodatkowe	Odpowiedź	1		kontener	Tak	
UslugiDodatkowe/UsługaDodatkowa	Dane usługi dodatkowej	0..*		Kontener		
UslugiDodatkowe/UsługaDodatkowa/Id	ID usługi dodatkowej	1		Kontener	Nie	
UslugiDodatkowe/UsługaDodatkowa/Kod	Kod usługi dodatkowej	1		string	Tak	

UslugiDodatkowe/UsługaDodatkowa /Nazwa	Nazwa usługi dodatkowej	1	string	Tak
---	-------------------------	---	--------	-----

10.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:pobierzUslugiDodatkowe> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> </ship:pobierzUslugiDodatkowe> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:pobierzUslugiDodatkoweResponse> <UslugiDodatkowe> <UsługaDodatkowa> <Id>1</Id> <Kod>DRW</Kod> <Nazwa>Doręczenie do rąk własnych</Nazwa> </UsługaDodatkowa> <UsługaDodatkowa> <Id>2</Id> <Kod>DOST_SOB</Kod> <Nazwa>Doręczenie w sobotę</Nazwa> </UsługaDodatkowa> </UslugiDodatkowe> </ns1:pobierzUslugiDodatkoweResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

10.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
-----	-----------

3001	Brak elementu "Autoryzacja".
6016	Nieprawidłowa wartość w polu "Opakowanie".

11. Metoda pobierzKraje

Metoda służy do pobierania listy dostępnych usług dodatkowych

11.1. Komunikaty wysyłane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Autoryzacja	Dane autoryzacyjne	1		kontener	Tak	
Autoryzacja/Login	Login użytkownika w systemie panel.menedzerwysylek.pl	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAPI	Klucz API	1		string	Tak	
Autoryzacja/KluczAplikacji	Klucz Aplikacji	1		string	Tak	

11.2. Komunikaty odbierane

Pole	Opis	Liczebność	Długość	Typ	Wymagane	Dodatkowe informacje
Kraje	Odpowiedź	1		kontener	Tak	
Kraje/Kraj	Dane kraju	0..*		Kontener		
Kraje/Kraj/Kod	Kod kraju w standardzie ISO 3166-1 alfa-2	1		Kontener	Nie	
Kraje/Kraj/Nazwa	Nazwa kraju	1		string	Tak	

11.3. Przykład

Żądanie	Odpowiedź
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ship="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/" <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ship:pobierzKraje> <Autoryzacja> <Login>example@domain.com</Login> <KluczAPI>cccf8d8e-3510-4297-94ea-7ea3a441b103</KluczAPI> <KluczAplikacji>bjdwkcvghjwucjwe</KluczAplikacji> </Autoryzacja> </ship:pobierzKraje> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>	<pre><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://panel.menedzerwysylek.pl/api/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:pobierzKrajeResponse> <Kraje> <Kraj> <Kod>PL</Kod> <Nazwa>Polska</Nazwa> </Kraj> </Kraje> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope></pre>

```
</ship:pobierzKraje>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

```
<Kod>DE</Kod>  
<Nazwa>Niemcy</Nazwa>  
</Kraj>  
</Kraje>  
</ns1:pobierzKrajeResponse>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

11.4. Kody błędów

Kod	Komunikat
3001	Brak elementu "Autoryzacja".